



F					T			
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۲ ۲۰۲۲		7.77	الوحدة			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	ینایر	ديسمبر	الوحدة	النوع		
۱ – الحديد								
% \ £ , o	%۱۰,۰	100	Y	77	.,	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ لفائف)		
% A £ , o	%۱٠,٠	100	Y	77	طن	حدید تسلیح صلب (۰۲ م أطوال)		
			ئية - كريتال	، حديدانشائ	۲ – قطاعات			
%17V,9	٤,٧%	178	٤٥٠٠٠	٤٣٠٠٠		قطاعات إنشائية		
%°1,V	٤,٨٪	150	*****	71	طن	خوص وزوايا خفيفة وخلافه		
% ٦ ٢,٨	%17,9	710	٣٥٠٠٠	٣١٠٠٠		صاج ۳:۰,۵ مم علي البارد		
			لفن ملون	ج معرج مج	۳- صاح			
%9 ٣ ,٨	%٦,٢	10.,	۲۹ ٠,٧٠	۲۷۳,٦٠		صاج مفرد سمك ٠٠,٥مم عرض اللوح ١م والتعريجة٥,٣سم		
%11Y,A	%1£,7	۳٦٧,٠٠	٧٨٠,٩٠	٦٨٤,٠٠	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك اسم عرض ام سمك الصاح ۱٫۰×۰٫۰مم بينهما عازل بولي		
%1 · Y , £	%£,£	٤٠٠,٠٠	۸،۹,٤،	٧٧٥,٠٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٥,٧/٤سم وسمك الصاج ٤,٠٠٥مم		
			ت	٤ – الأسمند				
%V9,Y	%11,A	1.7.	19	17	طن	بورتلاندی عادی معبأ		
% £ , •	%٠,٠	70	۲٦٠٠	44	2	أبيض		
			جاهزة	لخرسانة ال	1-0			
%££,٩	%٦,o	٨٥٥	1 4 4 9	1178	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)		
	٦ - الطوب							
%٢٧,٣	%٠,٠	11	1 2	1 2		أسمنتي مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)		
% Y • , •	%٣,£	٥	4	٥٨٠٠	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)		
%۲A,1	% • , •	7100	۲٧٦٠	۲۷3.		وردي مقاس (۲×۲۱×۲سم)		
٧- الرمل								
%1A,A	%٠,٠	۸۰	90	90	م٣	حرش		
%1٣,٣	%٠,٠	٧٥	٨٥	٨٥		ناعم		
٨- الزلط								
%1£,٣	% . , .	1 7 0	۲.,	۲.,	م۳	مخصوص		
%٣١,·	%٠,٠	۲۱.	770	770	' '	فينو		

١





			العام						
معدل التغير عن		7.77		7.77	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر					
%\\	%٠,٠	۱۸۰	۲۱.	۲۱.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			ں	۱۰ – الجبس					
%٣٦,A	%٠,٠	90.	۱۳۰۰	18	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%17,0	%٠,٠	۸۰۰	٩٠٠	٩	العق	مكاسن للتشغيل			
	١١- الجير								
%١٠,٠	%٠,٠	۸۰۰	۸۸۰	۸۸۰	الطن	الجير المطفأ			
	۲۱ – البالط								
% ۲ ۲ , ۲	% • , •	٩.	11.	11.		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳سم)			
%٣٠,٠	% . , .	10.	190	190	۲۵ .	(۳۰×۳۰×۳۰م) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۲۰×۰۰۰ سم)			
%۲٨,٦	% . , .	1 : .	1.4.	١٨٠		(۰ ٤ × ۰ ٤ × ٤ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳۰ × ۳۰ سم)			
%٢١,٣	% . , .	٤٧	٥٧	٥٧		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۲۰سم)			
	۱۳ – السيراميك								
%٣٧,٧	%\£,0	٦٩	90	۸۳	م۲	سيراميك أرضيات مقاس (۲۰ × ۲۰سم)			
%٣٢,٣	%1.,٣	70	٨٦	٧٨	٩	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ مسم)			
٤ ١ – الرخام									
%179,9	%177,7	1 £ A , Y	٤٠٠	١٨٠	۲۶	جلاله فص			
%197,7	%10.,.	101	٤٥,	14.		تریستا (ترابیع)			
%١٥٨,٦	%11£,٣	117	٣٠٠	1 £ .	م .ط	جلاله فص (درج)			
%101,7	%11£,٣	117	٣٠٠	1 : .		تريستا			






			العام						
معدل التغير عن		7.77	7.78	7.77	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر					
%00,8	%£ • ,£	£ 7 0	77.	٤٧٠	* .	أحمر أسوان (ترابيع)			
%^٣,٣	%°V,1	٣٦.	77.	٤٢.	۲۶	فردی غزال			
%٣٥,٥	%٢٠,٠	۳۱.	٤٢٠	٣٥.	1-	أحمر أسوان (درج)			
%00,7	%٣١,٣	۲٧٠	٤٢٠	٣٢.	م . ط	فردی غزال			
	ال ا								
%°V,1	%A,•	1.7,50	177,71	101,47		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%7 £ , ٢	%A,•	٤٠,٩٥	٦٧,٢٦	٦٢,٢٨	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%o Y , A	%٨,٠	1 £ V , 7 9	770,71	4.4,99		دهان ايبوكسي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
%11.,.	%٠,٦	19.	٣ ٩٩	٣٩٦,٧٢	م۲	الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماني معامل الإحتكاك CY			
	١٨ – العزل								
%°1,9	% ٣,•	707,7	٣٩٠,٦	٣٧٩, ٢	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%	% ٣,1	٤٢,٨	٧٢,٥	٧٠,٣	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%1°,A	%• ,•	٥,٥	11,	11,	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%£7,V	%10,1	1777	72,.	7.17	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)			
۱۹ – الدهانات									
%٣٢,٩	%v,۲	٦,٥٠	ለ,٦ £	۸,۰٦	كجم	معجون بلاستيك			
%°A,1	%°,٦	TT,0 V	۵۳,۰۷	01,75	,nt	بلاستيك مط عالى الجودة ابيض			
%07,£	%17,8	٥٥	٨٦	٧٦,٥٨	لتر	بلاستيك نصف لامع			
%V1,7	%A,1	٥٧,٦٧	91,90	91,0.		مط خارجي متفوق الجودة			
%1.7,7	%17,7	01,09	11.,4%	9 £ , 7 Y	لتر	لاكية نصف لامع			
%A £ , •	%٩, <i>٥</i>	٤٥,٩٠	٨٤,٤٦	٧٧,١٢		لاكية لامع أبيض			
%£٦,٣	%٢٠,٦	٤,٠٤	0,91	٤,٩٠	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			





سره المعار مواد البدع على المهار								
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۲		7.77	الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر	,	<u></u>		
%110,.	%٠,٠	11,£	٣ ٢,٤٩	٣ ٢, £ 9	375	قرمید مرسیلیا بدون لون		
			الكهربائيه	مستلزمات	17-1			
% ٩٢,٢	%• ,•	٤٧٩,٩	9 7 7 , 7	9 7 7 , 7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
% ٩٢,٦	%·,·	797,.	1888,1	۱۳۳۳,۱	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%9 £ , Y	%• ,•	٣٤٧٠,٠	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%1··,·	%·,·	1771,.	17207,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%1.1 ,V	%• ,•	٩٨,٦	194,9	191,9		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
%9 ٣ ,٨	%·,·	٧٨,٧	107,0	107,0	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض		
%1,.	%·,·	1777,4	700 £,0	700£,0		 ٤ ٢ ٢ مم ٢) كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣ × ١٨٠٥ + ٥ ٩ مم ٢) 		
%° ۲,۷	%1·,۲	44.,.	۳۳٦,٠	۳٠٥,٠	4 2 1 2 1 2 1 2 1	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم		
%£1,7	%1·,٣	۳۸٥,٠	0 £ 0 , .	٤٩٤,٠	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
% £ £ , 9	%11,1	٦٩,٠	1 , .	٩٠,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل		
			<u> </u>	۲۲ –الخث				
%V·,Y	%1.,٣	9 £	17,.	150	. بو	خشب سوید موسکي (فلندي)		
%1 Y £ , A	% ۲٠,۸	179	79,.	71	م٣	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		
% 91,£	% A,A	١٦٢	۳۱۰,۰	440	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ ، ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم		
			وم	٢٢ – الألومني	•			
% ₹٣,٨	%٦,٥	۸۰۰۰	171	177	الطن	فضي مؤكسد		
% ٦٣,•	%٦,٥	۸۱۰۰۰	177	172	5_,	ملون		
	۲۶ –قطاعات UPVC							
%00,·	%19,9	171.	770.	7711	۲۶	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد		
%00,7	%۲·,·	190.	٣.٣٥	707.		تطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		
%00,A	%٢٠,٠	176.	7000	7179		قطاع ثابت به زجاج مفرد		
٥٧ – الزجاج								
%119,7	% T	14.	۲۸٥,٠	۲۲۲,۳۰	۲۶	شفاف ٤ مم		
%1 TT,A	%٣٠,٩	19.	٤٢٥,٢	٣٢٤,٩٠	۴ '	شفاف ۲ مم		

٤





سره اسعار مواد البتاء عن سهر يتاير ۱۰۱۱									
نغير عن	معدل الن	العام							
		7 + 7 7	7.77	7 . 7 7	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	ینایر	دیسمبر	5 4				
<u> </u>			جبسته	- الألواح الـ	-11				
%0.,.	%٠,٠	١	10.	10.	لوح	ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۲٫۵ امم			
			بد مجلفن	واسير حدي	a - T V				
%٣٩,·	%٠,٠	70,9 V	٤٩,٩٩	٤٩,٩٩	tale	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم			
%٣٩,١	%٠,٠	۸٣,٣٣	110,11	110,44	متر طولی	مواسير ٥,٥" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%٦٧,٠	%٠,٠	1 £ , 0 9	7 £ , 4 7	71,77		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%Y · , A	%٠,٠	۸٥,٥٩	1 £ 7, 1 7	1 £ 7, 1 7	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%٧٠,٢	%٠,٠	۲۸,۹٤	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم			
%Y · , A	% • , •	٣٧,٩٧	٦٤,٨٤	ጓ £ , ለ £		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			لاستيك	- مواسير ب	- ۲۹				
% Y 0 , .	% • , •	٩,٧٦	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%YY,Y	% • , •	٧١,٨٥	172,.0	172,00	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%٧٣,٧	%٠,٠	111,71	194,0	191,0		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%7£,9	% ۲ . , ۲	۱۰۸,۱	177,70	1 £ 1 , 40	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
%° £	%19,1	171,50	۲۷۱, ٤٠	777,00		مواسير ٨"وصله عادية			
%7£,V	% Y • , •	117,7	197,7.	171,		مواسير ٦" وصله مرنة			
%0A,7	%1 9 ,٧	1 / 9 , V 0	٣٠٠,١٥	۲۵۰,۷۰		مواسير ٨" وصلة مرنه			

c